

Pump-ON

preparat zmniejszający tarcie betonu



Charakterystyka produktu

PUMP-ON – rozmieszany w wodzie wytwarza „śliski film” zmniejszając tarcie pomiędzy betonem i ścianami rurociągów umożliwiając łatwiejsze pompowanie betonu na początku pracy jak również po dłuższej przerwie. Zmniejszając tarcie ogranicza się zużycie sprzętu.

Zastosowanie

Zawartość jednej saszetki preparatu **PUMP-ON** należy wsypać do kosza pompy i rozmieszać w 20 litrach wody. Preparat rozpuści się w czasie około 5 minut. Roztwór gotowy jest do użycia po uzyskaniu konsystencji „kisielu”. Beton należy podawać do kosza tak, aby preparat **PUMP-ON** znalazł się w rurociągu przed mieszanką betonową. Możliwe jest również wcześniejsze przygotowanie preparatu w pojemniku i wlanie do kosza pompy przed betonem.

Właściwości

Wygląd	biały proszek
Gęstość	0,8 – 1 kg/dm ³
Pakowanie	woreczki 200 g

Składowanie

Składowanie w oryginalnych opakowaniach minimalnie 12 miesięcy.

Zużycie

1 saszetka preparatu **PUMP-ON** rozpuszczona w 20 litrach wody wystarczy na podane niżej długości rurociągu:

- średnica rurociągu 65 mm – 50 metrów
- średnica rurociągu 100 mm – 40 metrów
- średnica rurociągu 125 mm – 30 metrów

Uwaga!

Nasze informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Stachema nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niesprawdzonego stosowania produktu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać wdychania par produktu. Przy pracy z domieszką należy stosować się do wymagań higieny pracy. Części składowe działają średnio szkodliwie na skórę i śluzówki. Przy pracy należy stosować środki ochrony osobistej (dla ograniczenia bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami). Podczas pracy zabronione jest jedzenie, palenie i picie. Przed każdą przerwą i po skończeniu pracy, należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem i posmarować kremem regeneracyjnym.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pump-ON

preparat zmniejszający tarcie betonu



Pierwsza pomoc

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji oraz etykiecie produktu.

Uwaga!

*Informacje zawarte w karcie technicznej dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule i należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu **PUMP ON**. Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkt podczas jego niewłaściwego użycia oraz stosowania. Producent nie odpowiada za jakość produktu, który jest napełniany w opakowania odbiorcy.*

Data wydania 24.06.2013

Data aktualizacji 01.07.2022