

# SEPAREN SCH

## Specjalistyczny olej antyadhezyjny

### Opis produktu

Separen SCH to produkt mający zastosowanie przy produkcji elementów o gładkości betonu architektonicznego. Nadaje się do różnego rodzaju szalunków. Natychmiast odprowadza pęcherzyki powietrza dzięki czemu nie powstają mikrootwory i nierówności na powierzchni prefabrykatu. **Produkt w swym składzie zawiera inhibitory korozji zabezpieczające formy metalowe przed nadmiernym procesem utleniania metali.**

### Zastosowanie i charakterystyka

Separen SCH może być stosowany i charakteryzuje się:

- minimalizuje ryzyko odbarwień formy
- do form stalowych, drewnianych, tworzyw sztucznych, matryc polimerowych itp.,
- jest praktycznie bezzapachowy,
- dobre odpowietrzenie powierzchni betonu, co pozwala zminimalizować koszty naprawy elementów (szpachlowania),
- pozwala na uzyskanie dużej gładkości powierzchni elementu,
- chroni szalunki drewniane przed wchłanianiem wilgoci z betonu oraz otoczenia,
- nie powoduje przebarwień na powierzchni elementu,
- łatwa aplikacja natryskiem oraz pędzlem nawet przy niskich temperaturach,
- pozwala na łatwe rozformowanie elementów z form,
- posiada wzmocnione właściwości antykorozyjne,
- posiada umiarkowane efekt doczyszczenia formy.

Separen SCH polecany jest w szczególności:

- do form które wykonane są z udziałem elementów metalowych mogących ulegać utlenianiu/korozji

### Właściwości

Wygląd	ciecz, kolor odcień żółtego
Gęstość (15°C)	800 ± 20 kg·m <sup>-3</sup>
Lepkość kinematyczna (40°C)	5 mm <sup>2</sup> /s
Zawartość wody	nie zawiera
Temperatura zapłonu, °C	>65
Temperatura płynięcia, °C	- 20
Zawartość stałych ciał obcych	nie zawiera

### Sposób użycia

Separen SCH jest środkiem antyadhezyjnym gotowym do użycia. **Nie zaleca się rozcieńczać produktu.** Nanosić preparat na formy uprzednio wyczyszczone oraz osuszone. W celu minimalizacji kosztów zużycia oraz dobrej jakości powierzchni elementu wymaga się nałożenie cienkiej warstwy oleju przy użyciu opryskiwacza z płaską dyszą (0,5l/min przy ciśnieniu 4 bary)

# SEPAREN SCH

## Specjalistyczny olej antyadhezyjny

---

Wszelkie nadmiary preparatu powstałe podczas niedokładnego nanoszenia zaleca się likwidować przy pomocy ściereczki lub gumy, ponieważ może to powodować niepożądane efekty na powierzchni elementu. **Nie należy stosować SEPAREN SCH w kombinacji z innymi środkami antyadhezyjnymi.**

**Optymalne zastosowanie produktu należy skonsultować z Działem Technologicznym Stachema Polska Sp. z o.o.**

### Zalecenia

Nie ma specyficznych dziedzin, w których aplikacja **Separenu SCH** byłaby nieodpowiedna, to jednak w uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane produkty alternatywne. Zastosowanie produktu alternatywnego powinno być skonsultowane z Działem Doradztwa Technicznego Stachema Polska Sp. z o.o.

### Zużycie

Zużycie teoretyczne 8 – 12 ml/m<sup>2</sup>

### Pakowanie i dostawa

- w 1000-litrowych kontenerach - niezwrrotnych
- w 200-litrowych beczkach z polietylenu - niezwrrotnych
- w małych opakowaniach z polietylenu 5, 10, 20 litrów - niezwrrotnych

### Składowanie

Przechowywać w chłodnym suchym, dobrze wentylowanym przystosowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym oryginalnym pojemniku, w temperaturze od 0°C do 40°C. Chronić przed słońcem, silnym ogrzaniem oraz przed mrozem. Podczas magazynowania przestrzegać przepisów dotyczących płynów palnych.

**Czas przydatności do użycia wynosi 18 miesięcy od daty produkcji.**

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

**Separen SCH** jest materiałem niebezpiecznym w myśl obowiązujących przepisów. Należy zachować środki bezpieczeństwa opisane szczegółowo w Karcie Charakterystyki.

### Pierwsza pomoc

**Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji oraz etykiecie produktu.**

### Uwaga!

*Informacje zawarte w karcie technicznej dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule i należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu **SEPAREN SCH**. Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez*

# SEPAREN SCH

## Specjalistyczny olej antyadhezyjny

---

*produkt podczas jego niewłaściwego użycia oraz stosowania. Producent nie odpowiada za jakość produktu, który jest napełniany w opakowania odbiorcy.*

*Data wydania: 02.01.2024*

*Data aktualizacji*