



Betopro® 887

Środek antyadhezyjny

Produkt :

Środek antyadhezyjny do betonu

Obszary zastosowań :

- Wszystkie rodzaje betonu (elementy elewacji, schody, podesty, płyty architektoniczne itp.)
- Systemy podłogowe
- Płyty sprężone HC
- Szyby, ściany oporowe, stropy szczelinowe
- Wszystkie rodzaje dźwigarów, słupów

Cechy produktu :

- Do temperatury 100 °C
- Gotowa i łatwa w użyciu emulsja
- Zawiera środek antykorozyjny dla szalunków stalowych

Zalety produktu :

- Betopro® 887 tworzy jednolicie jasną powierzchnię betonu (zgodnie ze standardem betonu licowego)
- Zapewnia czyste i łatwe rozformowywanie elementów
- Bardzo dobra przyczepność środka antyadhezyjnego zarówno do poziomych, jak i pionowych powierzchni

Informacje o produkcie :

Baza:	Parafinowy olej przemysłowy zemulgowany w wodzie
Kolor:	Mleczny
Zapach:	Prawie bezwonny
Stan:	Płynny, gotowy do użycia.
Przechowywanie:	<ul style="list-style-type: none">• W zamkniętych oryginalnych pojemnikach• W chłodnym, ale wolnym od mrozu pomieszczeniu• Bez wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ekstremalne wahania temperatury .
Wielkości opakowań:	Beczka o poj. 210l Mauzer o poj. 1000l

Właściwości techniczne :

Gęstość:	ok 0,96 kg/l ± 0,02,
Punkt zapalny:	> 100 °C
Temp. przetw.	> 0 °C
Zużycie:	1 litr wystarcza na ok 25-40 m².

Ecoratio Europe BV

Beatrixhaven 27
4251 NK Werkendam

Nederland
+31 (0)88 22 44 444
www.ecoratio.com

Ecoratio International BV

Beatrixhaven 27
4251 NK Werkendam

Nederland
+31 (0)88 22 44 444
www.ecoratio.com

Ecoratio GmbH

Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf

Germany
+49 (0)211 3878 9528
www.ecoratio.com/de

Ecoratio SARL

6 Place de la Madeleine
75008 Paris

France
+33 1 84 88 80 76
www.ecoratio.com/fr

Ecoratio Ltd

Regus House, Herald Way
Pegasus Business Park
Castle Donington
Derby DE74 2TZ

United Kingdom
+44 115 684 7119
www.ecoratio.com

Ecoratio AB

Norra Bantorget
Olof Palmesgata 2
4th Floor
111 22 Stockholm
Sweden

+46 8 4468 2223
www.ecoratio.com

Ecoratio Australia BV

MGI South Qld Bldg.
GPO Box 1087
QLD 4001 Brisbane

Queensland, Australia
+61 739 111 364
www.ecoratio.com



Technical Data Sheet

Betopro[®] 887

Środek antyadhezyjny

Instrukcja użytkowania :

Betopro[®] 887 jest gotową do użycia emulsją, nakładaną w postaci rozcieńczonej. Rozprowadzać równomiernie cienkimi warstwami na czysty i suchy szalunek za pomocą niskociśnieniowego pistoletu natryskowego Mesto ze stali nierdzewnej z dyszą płaskostrumieniową lub pełnostożkową, dostępną w naszej ofercie. Ciśnienie aplikacji powinno wynosić 3-4 barów. Po krótkim czasie schnięcia wycieranie jest zalecane tylko w przypadku betonu barwionego.

Zastosowanie środka antyadhezyjnego do betonu powoduje powstawanie drobnych białych kropelek na szalunku. NIE należy rozpoczynać betonowania, dopóki kropelki nie znikną, a na powierzchni utworzy się przezroczysta warstwa środka antyadhezyjnego.

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte w tej ulotce odpowiadają wiedzy technicznej i doświadczeniu firmy Ecoratio w momencie jej utworzenia. Informacje te mają służyć wyłącznie jako wytyczne dotyczące właściwości produktu Betopro[®]. Nie można na tej podstawie wyciągać prawnie wiążącego zapewnienia co do określonych właściwości Betopro[®], ponieważ w praktycznym jego zastosowaniu mogą wystąpić odchylenia ze względu na różne materiały, podłoża i warunki pracy. Na tych informacjach nie można opierać gwarancji wyniku pracy, chyba że można wykazać, iż firma Ecoratio działa umyślnie* lub świadomie przez zaniedbanie**.

Aby określić przydatność Betopro[®] w indywidualnych przypadkach, konieczne jest przeprowadzenie wstępnego testu. Jeżeli test wstępny ma zostać przeprowadzony przez firmę Ecoratio, klient ma obowiązek dobrowolnie i na czas przekazać firmie Ecoratio wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia testu wstępnego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących produktu i jego użytkowania, higieny i bezpieczeństwa pracy.

Ponad wszelkie stosunki prawne pomiędzy użytkownikiem a firmą Ecoratio podlegają ogólnym warunkom sprzedaży i dostaw przez firmę Ecoratio w ich aktualnie obowiązującej wersji. Ponieważ firma Ecoratio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich kartach technicznych, obowiązkiem klienta jest zapewnienie dostępności aktualnej karty danych technicznych. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw mają pierwszeństwo przed niniejszymi informacjami.

* Zamiar w rozumieniu „opzet“ w prawie holenderskim

** Świadome zaniedbanie w rozumieniu „bewuste roekeloosheid“ zgodnie z prawem holenderskim

Ecoratio Europe BV

Beatrixhaven 27
4251 NK Werkendam

Nederland
+31 (0)88 22 44 444
www.ecoratio.com

Ecoratio International BV

Beatrixhaven 27
4251 NK Werkendam

Nederland
+31 (0)88 22 44 444
www.ecoratio.com

Ecoratio GmbH

Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf

Germany
+49 (0)211 3878 9528
www.ecoratio.com/de

Ecoratio SARL

6 Place de la Madeleine
75008 Paris

France
+33 1 84 88 80 76
www.ecoratio.com/fr

Ecoratio Ltd

Regus House, Herald Way
Pegasus Business Park
Castle Donington
Derby DE74 2TZ

United Kingdom
+44 115 684 7119
www.ecoratio.com

Ecoratio AB

Norra Bantorget
Olof Palmesgata 2
4th Floor
111 22 Stockholm

Sweden
+46 8 4468 2223
www.ecoratio.com

Ecoratio Australia BV

MGI South Qld Bldg.
GPO Box 1087
QLD 4001 Brisbane

Queensland, Australia
+61 739 111 364
www.ecoratio.com