

STACHEMENT AC600

Domieszka redukująca skurcz

Charakterystyka produktu

STACHEMENT AC 600 jest bezchlorkową domieszką do betonu redukującą skurcz pojawiający się w procesie wiązania i twardnienia betonu.

STACHEMENT AC 600 używa się w:

- Do produkcji betonu, w celu ograniczenia powstawania skurczu betonu podczas wiązania
- polepszenie właściwości i zwiększenia odporności betonu
- Zwiększeniu wodoszczelności betonu dzięki redukcji powstawaniu rys skurczowych
- Wytwarzaniu elementów zbrojonych i przy produkcji betonu sprężonego
- Nie zwiększa zawartość powietrza w mieszance betonowej, nie wpływa na osiągnięcie prawidłowej zawartości powietrza przy zastosowaniu domieszek napowietrzających w celu uzyskania betonu odpornego na mróz i chemiczne środki odladzające

STACHEMENT AC 600 nie pogarsza urabialności mieszanki betonowej. Można stosować w kombinacji z innymi typami domieszek jak plastyfikatory, superplastyfikatory i domieszki napowietrzające

Używanie domieszki w kombinacji z innymi produktami

STACHEMENT AC 600 może być stosowany z innymi produktami firmy STACHEMA np. domieszkami napowietrzającymi, uplastyczniającymi i upłynniającymi, opóźniającymi, stabilizatorami, przyspieszającymi twardnienie betonu, środkami antyadhezyjnymi i środkami do pielęgnacji betonu. Szczególne przypadki prosimy konsultować z naszymi doradcami.

Właściwości

Typ produktu	domieszka redukująca skurcz
Wygląd	jednorodna ciecz
Barwa	bezbarwna do zielonkawej
Gęstość	$1\ 005 \pm 20\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$
pH (zakres ustalony przez producenta)	4,0– 8,0

Dawkowanie

Dawka musi być określona na podstawie specjalnych prób.

Dopuszczalny zakres dozowania:	0,2 – 2,0, kg na 100 kg cementu
Rekomendowane dozowanie:	1,0 kg na 100kg cementu

Magazynowanie

Przechowywać w chłodnym suchym, dobrze wentylowanym przystosowanym pomieszczeniu (temperatura magazynowania od +5°C do +25°C) w prawidłowo oznakowanym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Chronić przed zamarznięciem.

STACHEMENT AC600

Domieszka redukująca skurcz

Produkt jest niepalny. Czas przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Po dłuższym składowaniu, przed użyciem produkt należy przemieszać.

Pakowanie i dostawa

- w 1000-litrowych kontenerach - zwrotnych
- w 200-litrowych beczkach z polietylenu - niezwrrotnych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać wdychania par produktu. zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pierwsza pomoc

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji oraz etykiecie produktu

Uwaga!

*Informacje zawarte w karcie technicznej dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule i należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu **STACHEMENT AC600**. Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkt podczas jego niewłaściwego użycia oraz stosowania. Producent nie odpowiada za jakość produktu, który jest napełniany w opakowania odbiorcy.*

Data wydania 21.06.2024

Data aktualizacji